

COLLECTION STATUR



→ Parement Mural

Les teintes*



Ton anthracite** 

Coefficient d'absorption solaire : Ton anthracite 0.9

* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)



PAREMENT STATUR

L. 50 x h. 20 cm

Epaisseur 2 à 5 cm

Conditionnement en paquet de 0.5 m²

Pose avec joints alignés



Pose avec joints croisés



[i] Caractéristiques produit

- Parements en plaques en pierre reconstituée
- Reliefs contemporains
- Pose collée pierre à pierre avec le procédé IDEAPOSE
- Aspect béton lisse
- 2 types de pose : joints croisés ou joints alignés

- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Double encollage
- Utilisation intérieure et extérieure
- Ingélif



■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.



Les variations de nuance sur une plaque ou d'une plaque à l'autre, inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles et le type de préparation qu'ils nécessitent avant la pose des parements, reportez-vous aux fiches techniques suivantes disponibles sur www.orsol.fr :



- IDEAPOSE (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnerie, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

■ LES PRINCIPES GENERAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Les teintes dont l'absorption solaire est $< 0,7$ sont utilisables sur toutes les façades (béton et maçonnerie enduite). Les autres sont limitées à 6 m ou loggias et encadrements, baies et frise décorative sur les façades sud-est à ouest, non limité sur les autres orientations. Nos teintes Black, Anthracite, Gris nuancé, gris clair, rocaille, Harrigori ont un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE sur www.orsol.fr



Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

■ CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE :

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour $\pm 4 \text{ m}^2$
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour $\pm 10 \text{ m}^2$

■ LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION STATUR



1 - Je pose en suivant le procédé IDEAPOSE et le calepinage



2 - J'hydrofuge

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux

COLLAGE DES PAREMENTS ET ELEMENTS DE PAREMENT : Reportez-vous à la fiche IDEAPOSE

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

Pose avec joint verticaux alignés :

Poser les plaques horizontalement en laissant un joint de 2 mm en alignant les joints verticaux d'une rangée sur l'autre. Commencer la pose par le bas du mur.



Pose avec joint verticaux croisés :

Poser les plaques horizontalement en laissant un joint de 2 mm et encroisant les joints verticaux d'une rangée sur l'autre. Commencer la pose par le bas du mur.



REALISATION DES ANGLES :

Pour une pose avec joints verticaux alignés :

- Couper une plaque en onglet à 45° et assembler les 2 morceaux sur le bas de l'angle du mur.
- Pour les rangées d'angle suivantes, les plaques devront être coupées à la même longueur et posées les unes au-dessus des autres de façon à ce que les joints verticaux soient alignés sur l'ensemble du mur.

Pour une pose avec joints verticaux croisés :

- Couper une plaque au 1/3 en onglet à 45°. Vous obtiendrez un petit morceau et un grand morceau de plaque. Assembler les 2 morceaux sur le bas de l'angle du mur.
- Pour les rangées d'angle suivantes, les plaques devront être coupées à la même longueur. Alternier petit et grand côté d'une rangée sur l'autre.

■ POUR COMMANDER

	Référence	Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton anthracite	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement STATUR	PST7	L.50 x h. 20 ép. 2 - 5 cm	120 x 120 x 60	1 paquet (0.5 m²)	32 paquets (16 m²)	25	840

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.