



Application des panneaux décoratifs

MODÈLES AVEC JOINTS

PANESPOL®

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

01



Nous présentons le panneau sur la surface où il doit se situer et nous traçons une ligne. À l'aide d'une scie sauteuse nous coupons le panneau sur la ligne marquée au préalable.

02



Appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon. Attention, pour une pose à l'extérieur, il faut un autre type de colle : merci de nous consulter.

03



Nous situons le panneau dans son emplacement définitif et nous commencerons la fixation.

04



Nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous ferons les trous sur la zone des joints, de cette façon les retouches avec le mastic seront plus faciles.

05



Nous assemblons au préalable la vis et la cheville ; nous les introduisons dans le trou à l'aide d'un marteau de façon à ce que la cheville soit rentrée dans le panneau à 2-3mm du bord puis nous vissons en appuyant jusqu'à ce qu'elles soient fraisées. Il est recommandé de visser tout le périmètre ainsi qu'une partie centrale (Utilisez au moins une douzaine de vis par m2 ; le double pour l'extérieur).

06



Une fois le premier panneau mis en place, nous remplissons avec du mastic tout le périmètre à encastrer.

07



Une fois le premier panneau mis en place, nous remplissons avec du mastic tout le périmètre à encastrer.

08



Nous posons le panneau suivant qui par sa forme s'encastre parfaitement.

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

09



Nous recouvrons les vis avec du mastic et, en cas d'imperfections, nous retoucherons les joints entre les panneaux.

10



Une fois posé et vissé, nous retirerons l'excès de mastic avec une fine spatule.

11



Une fois tous les panneaux mis en place, nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures. Avec la peinture pour joints Panespol, nous retouchons les joints et les vis.

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint (angle)

01



Nous présentons le panneau sur l'angle et nous traçons sur le dos de celui-ci la ligne qui requiert l'onglet. À l'aide d'une scie sauteuse à 45° nous coupons le panneau en suivant la ligne marquée au préalable.

02



Une fois coupée à 45° chaque extrémité, appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon avant de procéder à sa fixation. Attention, pour une pose à l'extérieur, il faut un autre type de colle : merci de nous consulter.

03



Nous plaçons le panneau sur le mur et nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous ferons les trous sur la zone des joints, de cette façon les retouches seront plus faciles. Nous assemblons au préalable la vis et la cheville ; nous les introduisons dans le trou à l'aide d'un marteau de façon à ce que la cheville soit rentrée dans le panneau à 2-3mm du bord puis nous visons en appuyant jusqu'à ce qu'elles soient fraisées.

04



Une fois le panneau posé, nous appliquons du mastic sur la partie de l'onglet. Nous posons le panneau suivant qui par sa forme s'encastre parfaitement. Le panneau doit faire pression sur le mastic.

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint (angle)

05



Avant de fixer la deuxième partie au mur, nous vissons en unissant de façon transversale les 2 extrémités des panneaux (avec des vis plus fines, 2 ou 3 selon hauteur du panneau). Nous retirons l'excès de mastic avec une spatule. Nous finissons de fixer totalement la deuxième partie de l'angle et, si besoin, avec une lime nous retouchons l'angle pour égaliser les hauteurs entre les panneaux

06



Une fois tous les panneaux mis en place, nous recouvrons les vis avec le mastic et, en cas d'imperfections, nous retouchons également les joints.

07



Nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures puis nous retouchons les parties briques (ou pierres selon relief) avec la peinture pour retouches d'abord, puis à sa suite, le pigment approprié pour chaque modèle. Nous l'appliquons en poudre à l'aide d'un pinceau ou d'un chi on, toujours à sec, jusqu'à l'obtention d'une finition Impeccable.

08



Pour finaliser, avec la peinture pour joints Panespol nous retouchons seulement les joints entre les briques.

ELAUSTORE

DISTRIBUTEUR PANNEAUX DÉCORATIFS ISOLANTS

📞 +32 475 80 36 53

✉ info@elaustore.com

🌐 www.elaustore.com

