

LIGNE VINTAGE

L'ORIGINALE

AJOUTEZ UN
SUPPLÉMENT D'ÂME
À VOTRE DÉCOR

*ADD SOUL TO YOUR
INTERIOR*

BRIKELIA
terre d'émotions





Matériau : **terre cuite**
Teintes **anthracite, rouge**
Utilisation : **intérieur**

Material: **clay**
Colours: **charcoal black, red**
Use: **indoor**



L. 24 x H. 5,2 x Ep. 2,2 cm



L. 24/11 x H. 5,2 x Ep. 2,2 cm

L'AUTHENTIQUE BRIQUE ANCIENNE / AUTHENTIC VINTAGE BRICK SLIPS

- Décor intemporel et chaleureux
- Authentiques briques de 50 à 100 ans d'âge démontées et sciées
- Terre cuite naturelle
- Aspect vieilli et nuancé
- Pose collée, jointée, en intérieur

Supports admissibles en intérieur :

- Cloisons ou doublages de murs en plâtre
- Cloisons en carreaux de terre cuite
- Enduits base ciment
- Béton
- Enduits base plâtre

- Warm and timeless atmosphere
- Authentic 50 to 100 years old reclaimed and sawn brick slips
- Natural clay
- Weathered and shaded appearance
- Fitting with adhesive and grouted for interior use

Indoor suitable surfaces:

- Plaster separation walls or plaster lined walls
- Separation walls made of clay bricks
- Cement based coating
- Concrete
- Plaster based coating

ETAPES DE POSE / LAYING STEPS

- Mélangez les briques des différents paquets
- Commencez la pose par le bas du mur
- Appliquez la colle sur le mur
- Enduisez la totalité du dos des briques
- Posez les briques en laissant un espace de 5 mm entre chaque brique
- Croisez les briques d'une rangée sur l'autre pour éviter les alignements verticaux
- Appliquez le mortier joint dans les espaces, 24 heures après la pose
- Brossez lorsque le joint commence à durcir.

Remarque : la terre cuite est un matériau naturel qui offre des variations chromatiques et irrégularités qui font son charme.

Astuce : certains parements de ce paquet peuvent donc être altérés ou morcelés, utilisez-les pour des découpes ou collez-les en l'état pour renforcer l'aspect ancien et authentique de vos murs.

- Mix the bricks from the different packets
- Start fitting from the bottom of the wall
- Apply the adhesive to the wall
- Coat the entire back of the bricks
- Fit the brick slips leaving a 5 mm space between each one
- Cross the brick slips from one row to the next to avoid vertical alignment
- Apply the grouting in the spaces 24 hours after fitting the brick slips
- Brush when the grouting starts to harden.

Note : terracotta is a natural material which offers chromatic variations and irregularities that make its charm.

Tip : some cladding can be damaged or broken up. Use it as it looks to enhance the authentic appearance of your walls.

Pour connaître toutes les préconisations de pose des produits **BRIKELIA**, téléchargez la fiche technique sur www.brikelia.fr
The complete fitting recommendations for **BRIKELIA** products can be downloaded in the technical sheet at www.brikelia.fr